

GZ - 5527 Series

GARUDAN®



GZ-5527-143 LM
GZ-5527-147 LM
GZ-5527-443 MH
GZ-5527-447 MH

► Stroje s klikatým stehem


Řada plochých strojů, se spodním ponorným podáváním šijící klikatým stehem. Robustní konstrukce předurčuje použití tohoto stroje při obuvnické, galanterní a čalounické výrobě. Osa jehly je ve všech polohách kolmá k stehové desce, čímž se snižuje riziko lámání jehel. Stroje umožňují šítí bavlněnými i syntetickými nitěmi. Maximální rychlost šití je podle velikosti chapače až 3500 stehů za minutu.

► ZIG ZAG machines

Flatbed machine series with drop feed for ZIG ZAG stitching. Sturdy design of the machine is suitable for using in production of shoe uppers, further in manufacture of fancy goods and upholstery. Advantage of this machine is that needle penetrates the material in perpendicular position, which decreases the risk of needle breakage. Machine is adapted for stitching with both cotton and synthetic threads. The maximum sewing speed is up to 3500 SPM.

► Máquinas ZIG ZAG

Linha de máquinas planas com transporte inferior para costura ZIGUEZAGUE. O desenho robusto da máquina é ideal para a costura superior do calçado, móveis e estofamentos. Uma vantagem dessa máquina é que a agulha penetra o material perpendicularmente, o que diminui consideravelmente a quebra de agulhas. A máquina possui um sistema para costura com linhas de algodão e sintéticas. A velocidade máxima é de 3.500 ppm.





GZ - 5527 Series

GARUDAN®

Specifikace Specifications Especificações		GZ-5527-143 LM	GZ-5527-147 LM	GZ-5527-443 MH	GZ-5527-447 MH
	Podávání Feed Transporte	Spodní ponorné podávání Lower drop Inferior			
	Manuální zpátkování Manual reverse stitching Costura reversa manual	•		•	
	Automatické zapožití Automatic backtacking Retrôcesso automático		•		•
	Automatický zdvih patky Automatic presser foot lift Calçador automático		•		•
	Manuální zdvih patky kolennem Manual presser foot lift by knee Calçador acionado por joelho	•		•	
	Odstřih nití Thread trimming Corta-Fio		•		•
	Druh, velikost a způsob uložení chapače Hook type and size Tipo e tamanho da lançadeira	Rotační, velikost S (cívka 21 mm), horizontálně uložený Rotary, size S (21 mm bobbin diameter), horizontally situated Rotativa, tamanho S (bobina com diâmetro de 21 mm), horizontal		Rotační, velikost L (cívka 27 mm), horizontálně uložený Rotary, size L (27 mm bobbin diameter), horizontally situated Rotativa, tamanho L (bobina com diâmetro de 27 mm), horizontal	
	Délka stehu Stitch length Comprimento do ponto	4,5 mm			
	Šířka stehu Stitch width Largura do ponto	6 mm		10 mm	
	Systém a síla jehly Needle system and size Sistema e tamanho de agulhas	134 (Nm. 80–110)		134 (Nm. 100–130) 135x17 (Nm. 100–130)	
	Zdvih patky (ručně/kolenní pákou) Presser foot stroke (by hand/by knee) Levantamento do calçador (por mão/ por joelho)	5 mm ručně 7 mm kolenní pákou 5 mm by hand 7 mm by knee 5 mm por mão 7 mm por joelho	5 mm ručně 7 mm pedálem 5 mm by hand 7 mm by pedal 5 mm por mão 7 mm por pedal	5 (7*) mm ručně 7 (10*) mm kolenní pákou 5 (7*) mm by hand 7 (10*) mm by knee 5 (7*) mm por mão 7 (10*) mm por joelho	5 (7*) mm ručně 7 (10*) mm pedálem 5 (7*) mm by hand 7 (10*) mm by pedal 5 (7*) mm por mão 7 (10*) mm por pedal
	Maximální rychlost šití Maximum sewing speed Velocidade máxima de costura	3500 stehů/minutu 3500 stitches/minute 3500 pontos/minuto		3200 stehů/minutu 3200 stitches/minute 3200 pontos/minuto	

* při použití jehly 135x17 ■ with needle 135x17 ■ com agulha 135x17

Distribuidor para Espanha
Maquinaria Garudan España, S.L

- T: 965 40 07 39
- M: 649 48 84 24
- E-mail: pedro@garudanespaña.com
- info@garudanespaña.com
- Web: www.garudan.es

LF00051 CZ/EN/PT 02/2018