



## Global WF 920-60 Series LONGARM WALKING FOOT MACHINES

### WF 925-60

- Longarm, single needle, needle feed, walking foot machine, with large vertical axis hook (60 cm working space).
- Máquina de brazo largo, de una aguja triple arrastre, con garfio grande sobre eje vertical (brazo de 60 cm).
- Einnadel-, Langarmmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport. Sie verfügt über eine automatische Schmierung und einen großen Vertikalgreifer. (Die Arbeitsbreite beträgt 60 cm).
- Machine plate grand bras, 1 aiguille, triple entraînement avec crochet de grande capacité sur axe vertical. (Passage sous le bras de 60 cm).

### WF 925-60 AUT

- Same as above, but with electric thread trimmer, pneumatic presser foot lifter and back tack.
- Las mismas características que la WF 925-60, pero con corta hilos eléctrico, alza prensatelas y remate neumáticos
- Baugleich mit WF 925-60, jedoch mit elektrischem Fadenabschneider, pneumatischer Drückerfusslüftung und Verriegelung.
- Identique à la version ci-dessus, mais avec coupe fil à commande électrique, commande pneumatique du relevage des pieds et des arrêts.

### WF 926-60

- Longarm, double needle, needle feed walking foot machine, with large vertical axis hooks (60 cm working space). Standard needle distance 8 mm.
- Máquina de brazo largo, de dos agujas triple arrastre, con garfios grandes sobre eje vertical. (brazo de 60 cm). Distancia entre agujas estándar 8 mm.
- Zweinnadel-, Langarmmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport. Sie verfügt über eine automatische Schmierung und zwei großen Vertikalgreifer. (Die Arbeitsbreite beträgt 60 cm). Standard Nadelabstand ist 8 mm.
- Machine plate grand bras, 2 aiguilles, triple entraînement avec crochets grandes capacités sur axes verticaux. (Passage sous le bras de 60 cm). Écartement standard 8 mm.

### WF 926-60 AUT

- Same as above, but with electric thread trimmer, pneumatic presser foot lifter and back tack.
- Las mismas características que la WF 926-60, pero con corta hilos eléctrico, alza prensatelas y remate neumáticos
- Baugleich mit WF 926-60, jedoch mit elektrischem Fadenabschneider, pneumatischer Drückerfusslüftung und Verriegelung.
- Identique à la WF 926-60, mais avec coupe fil à commande électrique, commande pneumatique du relevage des pieds et des arrêts.

WF 925-60 AUT

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 1800 spm

**OILING SYSTEM**  
semi automatic

**FEED TYPE**  
drop feed, needle feed  
walking foot

**STITCH LENGTH**  
max 9 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
by hand max 8 mm  
by knee max 15 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
WF 925-60 & WF 926-60  
optional

**NEEDLE TYPE**  
135x17

**NEEDLE GAUGE WF 926-60**  
standard 8 mm  
other gauges available

**SAFETY CLUTCH DEVICE**  
standard